

## Produktdatablad: 1615308

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>DLS 6I AUT. 50A - B 2P</b> |
| <b>El-nummer:</b>   | 1615308                       |
| <b>GTIN:</b>        | 4014712170179                 |
| <b>Fabrikat:</b>    | Doepke Schaltgeräte GmbH      |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000042                      |



### Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Innbyggingsdybde                                        | 69 Millimeter            |
| Utløsningskarakteristikk                                | B                        |
| Poltall (totalt)                                        | 2                        |
| Antall beskyttede poler                                 | 2                        |
| Merkestrøm                                              | 50 Ampère                |
| Merkespenning                                           | 400 Volt                 |
| Nominell isolasjonsspenning $U_i$                       | 2 Volt                   |
| Merkespenningstyrke $U_{imp}$                           | 4 kilovolt               |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 230 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Spenningsstype                                          | AC/DC                    |
| Nominell bryteevne $I_{cn}$ iflg. EN 60898 bei 400 V    | 10 Kilo-Ampère           |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 230 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Nominell bryteevne $I_{cu}$ iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 0 Kilo-Ampère            |
| Frekvensområde                                          | 17 - 60 Hertz            |
| Energibegrensningsklasse                                | 3                        |
| Medkoblen nullleder                                     | Nei                      |
| Overspenningskategori                                   | 3                        |
| Forurensningsgrad                                       | 2                        |
| Tilleggsinnretning mulig                                | Ja                       |
| Bredde i antall modullomrom                             | 2                        |
| Beskyttelsesklasse IP                                   | IP20                     |
| Omgivelsestemperatur under drift                        | -25 - 55 Grad Celsius    |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet              | 2 - 25 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt                         | 1 - 25                   |

**Målskisse**