

FDV: 1615357

Produkt: DLS 6I AUT. 40A - C 4P
EI-nummer: 1615357
GTIN: 4014712172142
Fabrikat: Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse: EC000042
Blokknummer: 220301
Leverandørens varegruppe: 1611 - Elementautomater

**Teknisk beskrivelse**

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

Mål

Dybde (mm) 82.0
Bredde (mm) 70.0
Høyde/diameter (mm) 75.0
Vekt (g) 554.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 69 Millimeter
Utløsningskarakteristikk C
Poltall (totalt) 4
Antall beskyttede poler 4
Merkestrøm 40 Ampère
Merkespenning 400 Volt
Nominell isolasjonsspenning 2 Volt
Ui
Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V 10 Kilo-Ampère
Spenningsstype AC/DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V 10 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V 0 Kilo-Ampère
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V 0 Kilo-Ampère
Frekvensområde 17 - 60 Hertz
Energibegrensningsklasse 3
Medkoblende nulleleder Nei
Overspenningskategori 3
Forurensningsgrad 2
Tilleggsinnretning mulig Ja
Bredde i antall modull mellomrom 4
Beskyttelsesklasse IP IP20
Omgivelsestemperatur -25 - 55 Grad

under drift	Celsius
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 25 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt enrådet	1 - 25 Kvadratmillimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsugning med børstemunestykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

