

**FDV: 1724452**

**Produkt:** Flexibox 150 OU 2R PV  
**EI-nummer:** 1724452  
**GTIN:** 7090008560920  
**Fabrikkat:** Stansfabrikken Products  
**ETIM-klasse:** EC002575  
**Blokknummer:** 230402  
**Leverandørens varegruppe:** 1735 - Flexibox

**Teknisk beskrivelse**

Flexibox for påveggs montering. EN61439-1,3 for 3x63A IT/230V/50Hz og 4x63A TN/400V/50Hz. Skapet er delt i separat sterkstrøm i øvre del og svakstrømsdel i underdel. Svakstrømsdel har montasjeplate i plast samt dør med plastvindu for optimal trådløs signalfunksjon. Utsparringer i topp for Schuko stikk, samt utsparringer for Lexcom i sidekanaler. Sterkstrømsdel har 2 sikringsskinner for 24 moduler. Dørlås innfelt i dør uten bruk av vrider.

**Mål**

**Dybde (mm)** 150.0  
**Bredde (mm)** 548.0  
**Høyde/diameter (mm)** 975.0  
**Vekt (g)** 15000.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

Høyde	975 Millimeter
Bredde	548 Millimeter
Dybde	150 Millimeter
Antall DIN-skinner	2
Antall moduler pr. DIN-skinne	24
Rekkeavstand	150 Millimeter
Utvitelsesmulighet	Nei
Med bus-skinne	Ja

<b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikehold, intervall</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall</b>	Til metall-avfall for resirkulering

### Målskisse

