

**FDV: 1669645**

**Produkt:** DMCB2 C 125A AUT. 4P  
**EI-nummer:** 1669645  
**GTIN:** 4014712225725  
**Fabrikat:** Doepke  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Blokknummer:** 220302  
**Leverandørens varegruppe:** 1619 - OV-vern


*symbolic image*
**Teknisk beskrivelse**

Elementautomat 4pol 80Amp, 6modul bredde for DIN skinne montering

**Mål**

**Dybde (mm)** 75.0  
**Bredde (mm)** 108.0  
**Høyde/diameter (mm)** 90.0  
**Vekt (g)** 898.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

**Spesifikasjoner**

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Innbyggingsdybde                                   | 70 Millimeter         |
| Utløsningskarakteristikk                           | C                     |
| Poltall (totalt)                                   | 4                     |
| Antall beskyttede poler                            | 4                     |
| Merkestrøm                                         | 125 Ampère            |
| Merkespenning                                      | 400 Volt              |
| Nominell isolasjonspenning                         | 440 Volt              |
| Ui                                                 |                       |
| Merkespenningstyrke Uimp                           | 4 kilovolt            |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V    | -1 Kilo-Ampère        |
| Spenningsstype                                     | AC                    |
| Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V    | 15 Kilo-Ampère        |
| Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V | 15 Kilo-Ampère        |
| Frekvensområde                                     | 50 - 60 Hertz         |
| Energibegrensningsklasse                           | 3                     |
| Medkoblen nullleder                                | Ja                    |
| Overspenningskategori                              | 3                     |
| Forurensningsgrad                                  | 2                     |
| Tilleggsinnretning mulig                           | Ja                    |
| Bredde i antall modullmellomrom                    | 6                     |
| Beskyttelsesklasse IP                              | IP20                  |
| Omgivelsestemperatur under drift                   | -25 - 50 Grad Celsius |
| Tilkoblingsbart                                    | 3 - 50                |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| ledertverrsnitt flertrådet | Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart            | 3 - 50            |
| ledertverrsnitt entrådet   | Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke.<br>All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                                                                                             |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                                                                                              |

## Målskisse

### Dimensions

