

## Produktdatablad: 1615084

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>     | <b>OVSP.VERN 2P m/sign TN/TT 40kA</b> |
| <b>EI-nummer:</b>   | 1615084                               |
| <b>GTIN:</b>        | 7090008562955                         |
| <b>Fabrikat:</b>    | Citel Electronics GmbH                |
| <b>ETIM-klasse:</b> | EC000941                              |



### Teknisk beskrivelse

Pluggbart type 2 overspenningsvern 2 pol 2 modul for montering på DIN skinne beregnet for TN/TT anlegg for beskyttelse mot overspenninger fra lynnedslag og koblingsoverspenninger. Vernet har indikator som varsler om vernet er defekt (rødt flagg i vindu)(ikke flagg =OK). Vernet har også signal kontakt for ekstern varsling ved defekt vern. Overspenningsvern reduserer faren for brann og samtidig hindrer redusert levetid på elektrisk utstyr. Enkelt å bytte defekte vernmoduler.

### Bærekraft

|                      |    |
|----------------------|----|
| I samsvar med RoHS:  | Ja |
| I samsvar med REACH: | Ja |

### Spesifikasjoner

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Netttype DC                                 | Nei                  |
| Netttype IT                                 | Nei                  |
| Netttype TN                                 | Ja                   |
| Netttype TN-C                               | Nei                  |
| Netttype TN-C-S                             | Nei                  |
| Netttype TN-S                               | Nei                  |
| Netttype TT                                 | Ja                   |
| Netttype andre                              | Nei                  |
| Antall ledere (uten jord)                   | 2                    |
| Nominell utladning støtstrøm (8/20)         | 20 Kilo-Ampère       |
| Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)               | 40 Kilo-Ampère       |
| Merkespenning AC                            | 400 Volt             |
| Merkespenning DC                            | 0 Volt               |
| Maks kontinuerlig spenning AC               | 439 Volt             |
| Maks. kontinuerlig spenning DC              | 0 Volt               |
| Maks. PV spenning                           | 0 Volt               |
| Sikkerhetsnivå                              | 2 kilovolt           |
| Beskyttelsesnivå N-PE                       | 1 kilovolt           |
| Kortslutningsfasthet (Iscrr)                | 25 Kilo-Ampère       |
| Inegreert sikring                           | Ja                   |
| Monteringsmetode                            | DIN-skinne, 35 mm    |
| DIN-størrelse                               | 2 TE                 |
| Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig) | 35 Kvadratmillimeter |
| Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)    | 25 Kvadratmillimeter |
| Med fjernkontakt                            | Ja                   |

Signalisering ved enheten  
 Testklasse type 2  
 Beskyttelsesklasse IP

Optisk  
 Ja  
 IP20

## Målskisse

