

MD 360/8 BASIC IP54

EL.nr.

14 005 24

GTIN nr.

4015120431340



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Overflatemontering
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Skrulklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 51 mm, Ø102 mm
Vekt	130 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP54	1 CH
-------	------	--------	------	------

Produktbeskrivelse

- Takmontert bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Kapslingsgrad: IP54
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter: Forlengelse av levetiden til reléer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk for en øyeblikkelig driftsberedskap
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Ekstra impulsbryterinngang
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Nullgjennomgangsrelé

Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk gjennom tilskjærbar linsemaske (tilgjengelig som tilbehør)
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 1000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang belysning	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1)

MD 360/8 BASIC IP54


El.nr. 14 005 24
GTIN nr. 4015120431340

	1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED	Impulsbryterinngang	✓
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt	Impulsfunksjon	✓
		Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Kapsling			
BASIC IP54 8 LENS MASK	14 197 62	Linsemaske 8 m IP54	4015120423512

Målskisse




Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt og parallellkobling av maks. 8 apparater

MD 360/8 BASIC IP54

El.nr.	GTIN nr.
14 005 24	4015120431340

Detaljert produktbeskrivelse

- Takmontert bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Kapslingsgrad: IP54
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter: Forlengelse av levetiden til reléer og lyspærer ved elektroniske forkoblinger (f.eks. fluorescenslamper, LED) ved hjelp av skånsom kobling i nullgjennomgang.
- Fabrikkinnstilt for standard bruk for en øyeblikkelig driftsberedskap
- Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys
- Ekstra impulsbryterinnngang
- Detekteringsområdet kan utvides med parallellkobling