

PD 360/8 BASIC FM KNX

EL.nr.

14 302 33

GTIN nr.

4015120431746



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennene (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrønsnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, RoHS, EAC, SundaHus, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 90 mm, Ø 68 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,6 - 0,8 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 93 mm, Ø 101 mm
Vekt	107 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	29 - 31 V DC



Produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde**
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m **for komfort-anvendelser**
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)

Strømforbruk	0,2 W
Strømforbruk	6 mA

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinnegang HVAC	-
Slaveinnegang	✓
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	-
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave
KNX-utgang	Lyskanal c1
KNX-funksjoner	Master-/slave-funksjon, Manuell overstyring
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinnegang	-
Tidsforsinket utkobling	30 s...720 min (justerbar i trinn)

PD 360/8 BASIC FM KNX


El.nr.

14 302 33


GTIN nr.

4015120431746

Målskisse




Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 6 m
■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde**
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m **for komfort-anvendelser**
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)
- Kommunikasjonsobjekter (komplett oversikt over kommunikasjonsobjektene på www.esylux.com)
 - Utgang lysverdi (2 byte)
 - Statusmelding
 - Kan brukes som "master" eller "slave"
 - KNX-bryteraktivering for lyskanaler
 - Hel- eller halvautomatisk
 - Prøvedrift