

PD 360/8 KNX BASIC

EL.nr.

14 370 85

GTIN nr.

4015120430442



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	*UNDEFINED TEXT*
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	ETS-programvare
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kun kompatibel med ETS versjon 3.x eller nyere
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Overflatemontering, Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,6 – 0,8 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 33 mm, Ø 101 mm
Vekt	34 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	KNX
Kapslingsklasse	III

Ø 8 m	360°	KNX	IP40	1 CH
-------	------	-----	------	------

Produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde**
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m **for komfort-anvendelser**
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)

Merkespenning	29 – 31 V DC
Strømforbruk	0,2 W
Strømforbruk	6 mA

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)



Antall lyskanaler	1
Bryterinnegang HVAC	-
Slaveinnegang	✓
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	-
KNX-inngang	manuell lysstyring, sperreobjekter, reset, slave
KNX-utgang	Lyskanal c1
KNX-funksjoner	Master-/slave-funksjon, Manuell overstyring
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinnegang	-
Tidsforsinket utkobling	30 s...720 min (justerbar i trinn)

PD 360/8 KNX BASIC


El.nr. 14 370 85
GTIN nr. 4015120430442

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
BASIC SPACER WH	14 010 36	Avstandsholder for BASIC-serien, hvit, kompatibel med BASIC IP40-varianter	4015120423130
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Kapsling			
BASIC 8 LENS MASK	14 008 29	Linsemaske 8 m	4015120423093
Montering			
MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	14 370 36	Innfelt i tak-settet består av monteringsbøyle og støvbeskyttelsesboks, 62 mm	4015120425929

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 6 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Koblingsskjema



PD 360/8 KNX BASIC

El.nr.	GTIN nr.
14 370 85	4015120430442

Detaljert produktbeskrivelse

- **KNX** Takmontert tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde**
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m **for komfort-anvendelser**
- Kan brukes i bussystemet KNX (EIB), TP (toleders buss) i tilknytning til andre KNX-komponenter
- Parameter- og funksjonsinnstilling via ETS (Engineering Tool Software)
- Kommunikasjonsobjekter (komplett oversikt over kommunikasjonsobjektene på www.esylux.com)
 - Utgang lysverdi (2 byte)
 - Statusmelding
 - Kan brukes som "master" eller "slave"
 - KNX-bryteraktivering for lyskanaler
 - Hel- eller halvautomatisk
 - Prøvedrift
- Standardmodell som innfelt apparat
- Overflatemontering mulig