

PD 360i/8 BASIC ELC

EL.nr.

14 005 20

GTIN nr.

4015120431357



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	ELC-lyssystemer kombinerer komponenter som er tilpasset hverandre med plug-and-play: ELC-hovedbelysning, -styreenhet og sensor. Alternativ: ELC-lampene egner seg med passende driversett (tilbehør) også for plug-and-play-installasjon utenfor ELC-lyssystemene Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennene (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kun egnet for ELC-styringer Linsemaske og avstandsholder er ikke en del av leveransen
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Overflatemontering, Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,6 – 0,8 mm ²

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 33 mm, Ø 101 mm
Vekt	84 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 93 %, ikke kondenserende

Ø 8 m	360°	ELC	IP20	4 CH	2 CH
-------	------	-----	------	------	------

Produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)
- Automatisk lysstyring på et **konstant lysstyrkenivå** avhengig av tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Control-grensesnitt)
- Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Farge

hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ELC (ESYLUX Light Control)
Kapslingsklasse	III
Merkespennning	9 – 22 V DC
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 – 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	4
Antall HVAC-kanaler	2
Bryterinngang HVAC	–
Slaveinngang	–
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Konstantlysregulering	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Regulering

PD 360i/8 BASIC ELC

EL.nr. 14 005 20
GTIN nr. 4015120431357

Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	-

Fabrikkinnstilling

GENERELT	
Følsomhet	100 %

Tidsforsinket utkobling	30 s...30 min (justerbar i trinn)
Orienteringslys	10 - 50 % lyseffekt

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1
Nominell lysverdi/koblingsterskel	500 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min

PD 360i/8 BASIC ELC

El.nr.	GTIN nr.
14 005 20	4015120431357

Systemkomponenter



Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Bryter			
PUSH BUTTON x8 ELC	45 530 00	DALI 8-dobbel bryter	4015120430923
PUSH BUTTON x8 TW ELC	45 530 01	DALI 8-dobbel bryter Tunable White	4015120430930
PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC	45 005 23	DALI 8-delt bryter	4015120431241
PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC	30 007 41	DALI 4-delt bryter	4015120431258
PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC	45 005 24	DALI 8-delt bryter	4015120431265
Innfelte taklampe			
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC	30 005 97	LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132322
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC	30 005 98	LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132353
CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC		LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132414
CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC		LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132384
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC	30 006 00	LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132308
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC	30 005 99	LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132339
CELINE-2 PNL 625 DDP OP 3600 830 IP20 ELC		LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132360
CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4000 830 IP20 ELC		LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132391
CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC	30 006 02	LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132315
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC	30 006 01	LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132346
CELINE-2 PNL 625 DDP OP 4000 840 IP20 ELC		LED-lampe med opal (MILKY) kapsling (diffusor)	4015120132377
CELINE-2 PNL 625 DDP TR 4400 840 IP20 ELC		LED-lampe med prismatisk (CRYSTAL) kapsling (diffusor)	4015120132407
Kabel			
CABLE RJ10 10m WH	45 037 56	Forbindelseskabel RJ10, 10 m	4015120431500
CABLE RJ10-OPEN END 10m WH	45 037 57	Forbindelseskabel RJ10 Open end, 10 m	4015120431517
CABLE RJ11 10m WH	45 037 58	Forbindelseskabel RJ11, 10 m, hvit	4015120431524
CABLE RJ45 5m BL	45 533 97	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, blå	4015120019982
CABLE RJ45 5m RD	45 533 99	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, rød	4015120019890
CABLE RJ45 5m WH	30 007 40	Forbindelseskabel RJ45, 5 m, hvit	4015120430695
CABLE RJ45 10m BL	45 533 98	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, blå	4015120019999
CABLE RJ45 10m RD	45 005 31	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, rød	4015120020155
CABLE RJ45 10m WH	30 007 39	Forbindelseskabel RJ45, 10 m, hvit	4015120430749
Styring			
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC	45 037 51	Lysstyring for inntil 4 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431401
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC	45 037 50	Lysstyring for inntil 4 lamper med Tunable White	4015120431418
SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC	45 037 53	Lysstyring for inntil 8 ELC.lamper (ELC=ESYLUX Light Control)	4015120431425
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC	45 037 52	Lysstyring for inntil 6 lamper med Tunable White	4015120431487
SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC	45 037 54	Lysstyring for inntil 8 lamper med Tunable White	4015120431494
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-C 360i/8 ELC	14 371 83	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427602
PD-C 360i/24 ELC	14 371 75	Tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering	4015120427619

PD 360i/8 BASIC ELC


El.nr. 14 005 20
GTIN nr. 4015120431357

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
BASIC SPACER WH	14 010 36	Avstandsholder for BASIC-serien, hvit, kompatibel med BASIC IP40-varianter	4015120423130
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Kapsling			
BASIC 8 LENS MASK	14 008 29	Linsemaske 8 m	4015120423093

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 6 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 4 m

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en monteringshøyde på 3 m (maksimal monteringshøyde 5 m)
- Automatisk lysstyring (kanal 1-4) på et **konstant lysstyrkenivå** avhengig av tilstedeværelse og dagslys (ESYLUX Light Control-grensesnitt)
- Installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

PD 360i/8 BASIC ELC

EL.nr.

14 005 20

GTIN nr.

4015120431357

- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi eller med potensiometer
- Detektoren kan brukes hel- og halvautomatisk
- Lyseffekten reduseres til 10–50 % når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder
- Integrert utkoblingsforvarsel
- Standardmodell som utenpåliggende enhet
- Innfelt takmontering med tilbehør