

MD-C 360i/6 mini 12V

EL.nr.

14 370 31

GTIN nr.

4015120425776



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske, fjærklemmer, klemring
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennar (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Bruker grensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 36 mm, Ø 20 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømedning	1,5 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 47 mm, Ø 25 mm
Vekt	74 g
Material	UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

Ø 6 m	360°	ON/OFF	IP65	1 CH			IR)))
-------	------	--------	------	------	--	--	--------

Produktbeskrivelse

- Mini-bevegelsesdetektor 12 V DC med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering og veggmontering
- **Rekkevidde på opptil 6 m** i diameter til bruk i mindre våtrom, toaletter, små kontorer, korridorer, spesielle bruksområder, bobiler, biler
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12 - 13,2 V DC
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 2 m
Detekteringsområde	opp til 28 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	10
Slaveinngang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	12 V =/3 A
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	✓

MD-C 360i/6 mini 12V

El.nr.	GTIN nr.
14 370 31	4015120425776

Tidsforsinket utkobling 60 s...15 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Kanal	C1 Belysning
-------	--------------

Driftsmodus

Helautomatisk

Nominell lysverdi/koblingsterskel	100 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
-------------	--------	---------------------	----------


Adapter

COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	14 370 52	Adapter for COMPACT MINI-serien (6 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426384
--------------------------------------	-----------	---	---------------


Fjernkontroll

ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektfølgning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509

Målskisse



Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 6 m
■ Frontal (B)	Ø 2 m

MD-C 360i/6 mini 12V


El.nr.

14 370 31

GTIN nr.

4015120425776

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Mini-bevegelsesdetektor 12 V DC med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering og veggmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene
- **Rekkevidde på opptil 6 m** i diameter til bruk i mindre våtrom, toaletter, små kontorer, korridorer, spesielle bruksområder, bobiler, biler
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll
- Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 20 mm i diameter
- IP 65-modell for installasjon spesielt også i våtrom
- Fast strømlledning på 1,5 m lengde
- Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i tak, merkebryterrammer, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.
- Innfelt takmontering i himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring
- Merkebryterkompatibel for innfelt montering i vegg med medfølgende klemring
- Målrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske