

MD-C 360i/6 mini

EL.nr.

14 370 32

GTIN nr.

4015120425851



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske, fjærklemmer, klemring
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 36 mm, Ø 20 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,2 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 47 mm, Ø 25 mm
Vekt	33 g
Material	UV-stabilisert PE
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

Ø 6 m	360°	ON/OFF	IP65	1 CH			IR)))
-------	------	--------	------	------	--	--	--------

Produktbeskrivelse

- Mini bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering og veggmontering
- **Rekkevidde på opptil 6 m** i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsrområder, toaletter, små kontorer og korridorer uten eller med svært lite dagslys
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespennning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	5 A / 20 ms
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 2 m
Detekteringsområde	opp til 28 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	10
Slaveinngang	-
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz

MD-C 360i/6 mini

El.nr.	GTIN nr.
14 370 32	4015120425851

	690 W/3 A (cos phi = 1) 345 VA/1,5 A (cos phi = 0,5)
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt

Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	60 s...15 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	100 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/20	14 370 52	Adapter for COMPACT MINI-serien (6 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426384
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509

Målskisse



Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 6 m
■ Frontal (B)	Ø 2 m

MD-C 360i/6 mini


EL.nr.

14 370 32

GTIN nr.


4015120425851

Koblingsskjema




Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 8 apparater.

Koblingsskjema




Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording og elektroniske forkoblinger) kan det være nødvendig med et RC-filter (A).

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Koblingsskjema



Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering.

Detaljert produktbeskrivelse

- Mini bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering og veggmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene
- **Rekkevidde på opptil 6 m** i diameter til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder, toaletter, små kontorer og korridorer uten eller med svært lite dagslys
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll
- Utvidelse av detekteringsområde ved hjelp av parallellkobling av maks. 5 detektorer
- Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 20 mm i diameter
- IP 65-modell for installasjon spesielt også i våtrom
- Fast strømlengde på 20 cm
- Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i tak, merkebryterrammer, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.
- Innfelt takmontering i himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring
- Merkebryterkompatibel for innfelt montering i vegg med medfølgende klemring
- Måltrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemåske