

PD-C 360i/8 mini UC

EL.nr.

14 370 94

GTIN nr.

4015120427343



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske, fjærklemmer, klemring
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,6 m
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	60 g
Material	UV-stabilisert PE, UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	12 - 36 V UC

Ø 8 m	360°	12-36 V ~ 12-36 V ~	IP55	1 CH		IR)))
-------	------	------------------------	------	------	--	--------

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for bruk i forbindelse med bygningsautomasjonssystemer
- Driftsspenning 12-36 V like- eller vekselspenning (AC/DC)
- Potensialfri programvarestyrt koblingsutgang (åpner/lukker)
- Inn- og utkoblingsbar deteksjonsvisning
- Lydløs kobling til maks. 2 A

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12 - 36 V AC/DC
Strømforbruk	0,3 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinnang belysning	1
Bryterinnang HVAC	-
Slaveinnang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Send verdier
Brytereffekt	12-36 V UC (AC/DC), 2 A
Koblingsutgang	lukker / potensialfri
Impulsbryterinnang	✓



PD-C 360i/8 mini UC

El.nr. 14 370 94
GTIN nr. 4015120427343


Impulsfunksjon ✓ Tidsforsinket utkobling 60 s...60 min (justerbar i trinn)

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	14 370 53	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426391
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 5 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt.

Detaljert produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for innfelt takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m i diameter **for bruk i forbindelse med bygningsautomasjonssystemer**

PD-C 360i/8 mini UC

El.nr.

14 370 94

GTIN nr.

4015120427343

- Driftsspenning 12-36 V like- eller vekselspenning (AC/DC)
- Potensialfri programvarestyrt koblingsutgang (åpner/lukker)
- Inn- og utkoblingsbar deteksjonsvisning
- Lydløs kobling til maks. 2 A
- Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 25 mm i diameter
- Fast strømledning på 60 cm lengde
- Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i himlinger, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.
- For innfelt takmontering i lukkede himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring
- Ekstra bryterinngang for individuell inn- og utkobling
- Fast integrert standardprogram sørger for øyeblikkelig driftsberedskap