

PD-C 360/8 mini Slave

EL.nr.

14 370 48

GTIN nr.

4015120426063



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske, fjærklemmer, klemring
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Spesiell produktanvisning	Kan konfigureres via ESY-appen (ESY-Pen kreves!) eller IR-fjernkontroll.
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 45 mm, Ø 25 mm
Tilkoblingstype	Åpen ende
Lengde på strømledning	0,6 m

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 33 mm
Vekt	83 g
Material	UV-stabilisert PE, UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	opal-matt

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP55	
-------	------	--------	------	--

Produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- En slave-detektor kan kobles til følgende modeller:
 - PD-C360i/8 mini / PD-C360i/8 mini-3m / PD-C360i/8 mini DIM
 - PD-C360i/12 mini / PD-C360i/12 mini DIM

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Strømforbruk	0,2 W

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 5 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	ingen

KANALER (BELYSNING / HVAC)



Bryterinnang HVAC	-
Slaveinnang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	30 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	ikke relevant
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinnang	-
Impulsfunksjon	-

PD-C 360/8 mini Slave


El.nr.	GTIN nr.
14 370 48	4015120426063

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
COMPACT MINI SPOTLIGHT ADAPTER 51/25	14 370 53	Adapter for COMPACT MINI-serien (8 m og 12 m) for installasjon av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer i spotter (lyskildestørrelse QR-CBC51-Ø 51 mm) med sprengning	4015120426391
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Takmontert tilstedeværelsesdetektor			
PD-C 360i/8 mini	14 370 44	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120426025
PD-C 360i/8 mini 3m	14 370 58	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120427015
PD-C 360i/12 mini	14 370 45	Mini-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for innfelt takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene	4015120426032

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 5 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Koblingsskjema



Master/slave-kobling for tilstedeværelsesdetektorer: Det kan kobles maks. 10 slaveenheter til én masterenhet.

PD-C 360/8 mini Slave

El.nr.	GTIN nr.
14 370 48	4015120426063

Detaljert produktbeskrivelse

- Slave-tilstedeværelsesdetektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-tilstedeværelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter for systemutvidelse med opptil 10 ekstra sensorer til en lav kostnad
- Alle parametre stilles inn på master-detektoren. Slave-detektoren registrerer bevegelsene og overfører denne informasjonen til masteren
- Liten, kompakt konstruksjon for monteringshullmål på kun 25 mm i diameter
- Fast strømlledning på 60 cm lengde
- Ny, universal ESYLUX-klemmeteknikk for rask installasjon i himlinger, lysarmaturer, innfellingsbokser, skap osv.
- For innfelt takmontering i lukkede himlinger med medfølgende fjærklemmer eller klemring
- Måltrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemåske
- Slavedetektoren kan kobles til i følgende detektorer: - PD-C360i/8 mini, PD-C360i/12 mini, PD-C360i/8 mini DIM, PD-C360i/12 mini DIM