

MD 360/8

EL.nr.

14 368 46

GTIN nr.

4015120055324



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Takmontert bevegelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantenner (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 15 mm, Ø 60 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 63 mm, Ø 140 mm
Vekt	242 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II

Ø 8 m	360°	ON/OFF	IP20	1 CH
-------	------	--------	------	------

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter til bruk i mindre rom, gjennomgangsområder, toaletter, carporter

Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	100 A / 200 ms
Strømforbruk	1 W

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 4 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Modus	Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 1000 W/5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt

MD 360/8

El.nr. 14 368 46
GTIN nr. 4015120055324

Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	✓

Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)
-------------------------	-----------------------------------

Fabrikkinnstilling


GENERELT	
Følsomhet	100 %
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning

Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	100 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Montering			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	14 368 70	Overflatemontert boks for STANDARD-serien, IP54, hvit	4015120425400

Målskisse



Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 8 m
■ Frontal (B)	Ø 4 m

MD 360/8


EL.nr.

GTIN nr.


14 368 46

4015120055324

Koblingsskjema




Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 6 apparater

Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med en slukkekreft (A)

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering og behovstilpasset inn- og utkobling av belysningen, noe som reduserer energikostnadene
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter til bruk i mindre rom, gjennomgangsområder, toaletter, carporter
- Standardmodell som innfelt apparat
- Kundespesifikk tilpasning av detektoren ved hjelp av enkel lakkering av dekkplate og designring (dekselsett selvsålv fås som tilbehør)
- Standardmodell som innfelt apparat med hvit dekkplate og designring IP 20
- Innstikksklemmer i dobbel oppsetning for kabelgjennomføring gjør tilkoblingen rask og enkel
- Modulsystem som består av kraftenhet og påsettbar sensor sørger for komfortabel montering allerede i råbyggfasen
- Monter/koble til kraftenheten - når malingsarbeidet er avsluttet, kan sensoren ganske enkelt settes på kraftenheten
- Kraftenhetens kompakte konstruksjon gir god plass til ledningsføringen
- Montering - tilkobling - ferdig
- Lysverdi og tidsforsinket utkobling kan stilles inn trinnløst
- Innstillingsselementer som ligger skjult, forhindrer at parametrene justeres utilsiktet
- Integrerte impulsfunksjoner for aktivisering av automatisk trappebelysning eller signaleenheter og til bruk for bygningsautomasjon/SPS