

PD 360i/8 DALI ADR

EL.nr.

14 370 82

GTIN nr.

4015120210709



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Takmontert tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Produktinformasjon	Installasjonssted: Hold en sikker avstand på 5 m fra radioantennor (f.eks. WiFi-tilgangspunkter).
Bruker grensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll, DALI-Bus
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Monteringssted	Tak
Monteringsmål	Innbyggingsdybde: 21 mm, Ø 52 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 1,5 mm ²

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 54 mm, Ø 102 mm
Vekt	92 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	III

Ø 8 m	360°	DALI	IP40	1 CH	IR)))
-------	------	------	------	------	--------

Produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- **Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Automatisk lysstyring av DALI elektroniske forkoblinger på et **konstant lysstyrkenivå** avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI-utgang)

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app

Merkespenning	9,5 - 22,5 VDC
Strømforbruk	0,2 W
Strømforbruk	6 mA

SENSORER

Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 8 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 4 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 3 m
Detekteringsområde	opp til 50 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)



Antall lyskanaler	1
Bryterinnang HVAC	-
Slaveinnang	-
Modus	Halvautomatisk, Helautomatisk
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	300 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	10 s
Konstantlysregulering	✓
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Regulering, Broadcast
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinnang	-
Impulsfunksjon	-
Tidsforsinket utkobling	10 s...30 min (justerbar i trinn)

PD 360i/8 DALI ADR


El.nr.	GTIN nr.
14 370 82	4015120210709

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
REMOTE CONTROL MDi/PDi	14 368 77	IR-fjernkontroll for tilstedeværelses- og bevegelsesdetektorer	4015120425509
Montering			
STANDARD DALI ADR MOUNTING SET IP20 FM TR	14 370 84	Sett for innfelling i tak	4015120210815

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 8 m
		■ Frontal (B)	Ø 4 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 3 m

Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri regulering via lukkekontakt.

Detaljert produktbeskrivelse

- tilstedeværelsesdetektor med **360° detekteringsområde** for takmontering
- Rekkevidde på opptil 8 m** i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m
- Automatisk lysstyring av DALI elektroniske forkoblinger på et **konstant lysstyrkenivå** avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI-utgang)
- Enkel programmering med fjernkontroll eller med skjulte innstillingselementer
- Ekstra bryterinnang per kanal
- Lyseffekten reduseres til 10 %, 20 % eller 30 % når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder
- Standardmodell som innfelt apparat
- Utenpåliggende eller innfelt takmontering med tilbehør
- Måltrettet avskjerming av bestemte områder ved hjelp av medfølgende linsemaske