

PROTECTOR K 9 V-litium

El.nr.	GTIN nr.
62 307 00	4015120018930

Produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røykdetektor for batteridrift med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé
- Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon
- Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Røykdetektorer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år
Automatisk selvtest	ca. hvert 45. sek med visning av en feilfunksjon
CPD-nummer	0786-CPD-20470
Elektronisk røykkammertest	med et knappetrykk
Testet iht.	EN 14604:2005 + AC:2008
Signallystyrke	ca. 85 dB/3 m
Typebetegnelse	K13
Mulighet for kobling i nettverk	maks. 30 detektorer per leder

FASTGJØRING

Monteringstype	Overflatemontering
----------------	--------------------

Moneringssted	Tak
---------------	-----

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 48 mm, Ø 106 mm
Vekt	138 g
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	9 V DC

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
BASKET GUARD ROUND LARGE	14 368 81	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegesdetektorer samt røykvarslere, Ø 180 mm, høyde 90 mm	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	14 368 82	Ballgitter for tilstedeværelses- og bevegesdetektorer samt røykvarslere, Ø 165 mm, høyde 70 mm	4015120425615
Elektrisk tilbehør			
PROTECTOR K RELAY	62 306 03	Koblingsrelé for PROTECTOR K-serien for inn- og utkobling av eksterne enheter som f.eks. sirener, blitslys, signalhorn	4015120018923
Montering			
PROTECTOR K MOUNTING BOX 20 SM WH	62 306 04	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 20 mm	4015120018992


PROTECTOR K 9 V-litium

El.nr.	GTIN nr.
62 307 00	4015120018930


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
PROTECTOR K MOUNTING BOX 27 SM WH	62 306 33	Overflatemontert boks for PROTECTOR K-serien, 27 mm	4015120018985

Målskisse



Koblingsskjema



Batteridrift 9 V. Valgfritt: Nettverk med maks. 30 detektorer (maks. ledningslengde 300 m) og PROTECTOR K RELAY.

Detaljert produktbeskrivelse

- Fotoelektronisk røykdetektor for batteridrift med integrert relédriver for PROTECTOR K Koblingsrelé
- Sikkerhet med automatisk selvtest med visning av en feilfunksjon
- Ekstra sikkerhet gjennom ekte, elektronisk røykkammertest med et knappetrykk
- Antistatisk røykkammer beskytter mot feilalarm