

AL MONZA WL TR MD BK

EL.nr.

33 335 18

GTIN nr.

4015120026119



Produktbeskrivelse

- Automatisk lysarmatur med integrert bevegelsesdetektor og 130° detekteringsområde
- Komplett enhet som består av armaturunderdel og **glasskuppel**



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Veggarmatur
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT

Mål	lengde 275 mm x Bredde 185 mm x Høyde/dybde 250 mm
Vekt	982 g
Material	ABS
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005

Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10

650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz

LYS



Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	290 °


SENSORER

Deteksjonsvinkel	130°, kan dreies horisontalt
Registreringsrekkevidde diagonalt	12 m
Registreringsrekkevidde rett	4 m
Detekteringsområde	164 m ²
Anbef. Monteringshøyde	1,8 m
Lysverdi	5 - 1000 lx
Tidsforsinket utkobling	5 s...12 min (justerbar i trinn)
Bryterinngang	✓



AL MONZA WL TR MD BK

El.nr. 33 335 18
GTIN nr. 4015120026119

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	12 m
		Frontal (B)	4 m

Lysfordeling	Koblingsskjema
	

Standarddrift med valgfri parallellkobling av automatisk lysarmatur.

Koblingsskjema	Koblingsskjema
	

Standarddrift med ekstra konstantlysfunksjon og ekstern bryter.

Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering.

Detaljert produktbeskrivelse

AL MONZA WL TR MD BK

El.nr.	GTIN nr.
33 335 18	4015120026119

- Automatisk lysarmatur med integrert bevegelsesdetektor og 130° detekteringsområde
- Komplette enhet som består av armaturunderdel og **glasskuppel**
- Praktisk montering med festebrakett
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering
- Medfølgende innstikkisklemme for gjennomføring av jordleder
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av dreibar linse
- Avskjerming av enkelte områder ved hjelp av medfølgende dekselklips