

## OL WL 200 OP 1600 830 BK

EL.nr.

32 257 17

GTIN nr.

4015120710810



### Tekniske data

#### GENERELT

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Apparatkategorier  | Veggarmatur                                           |
| Produktinformasjon | Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. |
| Fjernstyrt         | -                                                     |
| Samsvar            | CE-merket, EAC, RoHS, WEEE                            |
| Garanti            | 3 år                                                  |

#### FASTGJØRING

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Monteringstype                  | Utenpåliggende            |
| Monteringssted                  | Vegg                      |
| Tilkoblingstype                 | Skrulelemme               |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Antall kontakter                | 3                         |

#### KABINETT

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mål                                | lengde 205 mm x Bredde 184 mm x Høyde/dybde 143 mm |
| Vekt                               | 747 g                                              |
| Material                           | Aluminium og UV-stabilisert plast                  |
| Kapslingsgrad                      | IP55                                               |
| Omgivelsestemperatur               | -25 °C...+50 °C                                    |
| Farge                              | svart, tilsvarende RAL 9005                        |
| Glødetrøddtest iht. IEC 60695-2-10 | 650 °C                                             |

|        |               |           |                |             |         |      |
|--------|---------------|-----------|----------------|-------------|---------|------|
| ON/OFF | LED<br>3000 K | CRI<br>80 | Phi<br>1600 lm | P<br>16.5 W | 96 lm/W | IP55 |
|        |               |           |                |             |         |      |

### Produktbeskrivelse

- LED-lampe
- Design lampe laget av trykkstøpt aluminium og plast
- Nominell effekt P: 16,5 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit

#### ELEKTRISK UTFØRELSE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Styringsystem    | ON/OFF          |
| Kapslingsklasse  | II              |
| Merkespenning    | 230 V ~ / 50 Hz |
| Innkoblingsstrøm | 6,5 A / 98 µs   |
| Lekkasjestrøm    | 0,01 mA         |

#### LYS

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Diffusor                   | opal     |
| Lysutstråling              | direkte  |
| Strålingsvinkel            | 90 °     |
| Flimrefaktor               | <10 %    |
| Nominell effekt P          | 16,5 W   |
| Lysstrøm                   | 1600 lm  |
| Lyseffekt                  | 96 lm/W  |
| Fargetemperatur            | 3000 K   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | > 80     |
| Fargetoleranse             | 4 SDCM   |
| Levetid L70B10 ved 25 °C   | 80000 h  |
| Levetid L70B50 ved 25 °C   | 100000 h |
| Levetid L80B10 ved 25 °C   | 50000 h  |
| Levetid L80B50 ved 25 °C   | 65000 h  |
| Levetid L90B10 ved 25 °C   | 25000 h  |
| Levetid L90B50 ved 25 °C   | 30000 h  |

## OL WL 200 OP 1600 830 BK


El.nr.

32 257 17


GTIN nr.

4015120710810


### Målskisse



### Lysfordeling




### Koblingsskjema



Standarddrift med inn-/utkobler

### Koblingsskjema



Regulering via automatiske lysarmaturer, f.eks. AOL 100 eller AOL 200

### Detaljert produktbeskrivelse

- Designlampe av trykkstøpt aluminium
- Nominell effekt P: 16,5 Watt, lysfarge ca. 3000 K hvit
- Praktisk montering med festebrakett
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Membrankabelinnføring med god kabelplass for en enkel og rask montering
- Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder