

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK

EL.nr.

32 019 65

GTIN nr.

4015120810770

ON/OFF	LED 4100 K	CRI 84	IP65		r 8 m
--------	---------------	-----------	------	---	-------



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskaster
Produktinformasjon	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,8 m

KABINETT

Mål	lengde 252 mm x Bredde 240 mm x Høyde/dybde 60 mm
Vekt	1133 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådstest iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
----------------	--------

Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, sort
- 50 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytrallhvitt)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integrert bevegelsesdetektor

Kapslingsklasse	I
Merkespennning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2 A / 107 µs
Lekkasjestrøm	0,179 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	< 30%
Nominell effekt P	47 W
Lysstrøm	5000 lm
Lyseffekt	106 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	4 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER

Deteksjonsvinkel	120°, kan dreies horisontalt og vertikalt +/- 180°
Registreringsrekkevidde diagonal	8 m

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK


El.nr.	GTIN nr.
32 019 65	4015120810770

Registreringsrekkevidde rett	3 m	Maks. Monteringshøyde	3 m
Rekkeviddejustering	Mekanisk	Lysmåling	Dagslys
Detekteringsområde	76 m ²	Lysverdi	3 - 1000 lx
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m	Tidsforsinket utkobling	1 s...15 min (justerbar i trinn)


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 BK	33 056 26	Veggarm for lyskaster, 700 mm, inklusive adapter, svart	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	33 056 28	Jordspyd for lyskaster, inklusive adapter, svart	4015120810558

Målskisse




Detekteringsområder




Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	8 m
■ Frontal (B)	3 m

Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren AFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkveier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- Den integrerte bevegelsesdetektoren sørger for automatisk og energieffektiv drift.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.

BASIC AFL TR 5000 840 MD BK

El.nr.

32 019 65

GTIN nr.

4015120810770

- 50 W lyseffekt med 4000 K lysfarge (nøytralhvit).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W