

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN

EL.nr.

31140 79

GTIN nr.

4015120820328



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Stolpelampe
Leveranse	3x skruer, 3x propper
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Stå
Monteringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 540 mm, Ø 170 mm
Vekt	677 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK10

ON/OFF	110 - 240 V ~	LED 4100 K	CRI 83	Phi 1350 lm	84 lm/W	IP65

Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt

Farge

grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	13 A / 57 µs
Lekkasjestrøm	0,31 mA
Strømforbruk	65 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	159 °
Flimrefaktor	<3 %
Nominell effekt P	16 W
Lysstrøm	1350 lm
Lyseffekt	84 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN

El.nr. 31140 79
GTIN nr. 4015120820328


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
ALVA GROUND SPIKE 170	30 006 33	Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn	4015120820199


Målskisse



Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 360°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 4000 K