

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

EL.nr.

31 003 91

GTIN nr.

4015120821158



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Stolpelampe
Leveranse	3 skruer, 3 blindnagler
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen. Ikke monter armaturen på betong som fortsatt er fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt, og langvarig kontakt kan føre til korrosjon på armaturens aluminiumhus. La armaturens monteringsområde på betongbasen tørke, og påfør et bitumenbelegg før montering.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Stå
Monteringssted	Gulv
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 700 mm, Ø 100 mm
Vekt	3210 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Slagfasthet	IK09

ON/OFF	110 - 240 V ~	LED 4100 K	CRI 83	Phi 560 lm	80 lm/W	IP65

Produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Fargetemperatur 4000 K

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Tåler saltholdig sjøluft
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt

Farge grafittgrå, tilsvarende RAL 7024

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespennning	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	13 A / 57 µs
Lekkasjestrøm	0,31 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	160 °
Flimrefaktor	< 3%
Nominell effekt P	7 W
Lysstrøm	560 lm
Lyseffekt	80 lm/W
Fargetemperatur	4100 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	80
Levetid L70B10 ved 25 °C	105000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	110000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	65000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	35000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN

El.nr. 31 003 91
GTIN nr. 4015120821158


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
ALVA GROUND SPIKE 100	30 006 32	Galvanisert jordanker for montering av pullertlamper på betongfundament eller i fast grunn	4015120820182


Målskisse



Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-pullertlampe av aluminium i høy kvalitet
- Smussavvisende takket være pulverbelegg med lotuseffekt
- Lyshode: glassklart med blendingsfri lysutstråling
- Lysutstråling: 360°
- EVG (på/av) integrert, installasjon uten ekstra tilbehør
- Kvalitetskapsling, trykkstøpt aluminium, pulverlakkert antrasitt, iht. RAL 7024
- Monteringstype: Monteringsplate som skrues på fundament, valgfritt ved hjelp av jordanker (tilbehør)
- Fargetemperatur 4000 K