

BASIC OFL TR 5000 830 BK

EL.nr.

32 019 83

GTIN nr.

4015120810879



Produktbeskrivelse

- LED-lyskaster med kompakt aluminiumkabinett for usynlig montering, sort
- 50 W lyseffekt med 3000 K lysfarge (hvit)
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Lyskaster
Produktinformasjon	Lyskasterne er beregnet til utendørs bruk. Ved bruk innendørs (f.eks. under tak) kan eventuelt varmen ikke ledes bort på en tilstrekkelig måte. Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	3 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Åpen ende
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
Lengde på strømledning	0,8 m

KABINETT

Mål	lengde 252 mm x Bredde 240 mm x Høyde/dybde 32 mm
Vekt	977 g
Material	Aluminium og UV-stabilisert plast
Kapslingsgrad	IP65
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
Glødetrådtype iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,1 A / 36 µs
Lekkasjestrøm	0,172 mA

LYS

Diffusor	transparent
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	< 30
Flimrefaktor	<30%
Nominell effekt P	47 W
Lysstrøm	5000 lm
Lyseffekt	106 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	50000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	50000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	35000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	35000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	25000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	25000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


BASIC OFL TR 5000 830 BK

El.nr. 32 019 83
GTIN nr. 4015120810879


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
FL WALL ARM 700 BK	33 056 26	Veggarm for lyskaster, 700 mm, inklusive adapter, svart	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	33 056 28	Jordspyd for lyskaster, inklusive adapter, svart	4015120810558


Målskisse



Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Den kompakte lyskasteren OFL BASIC er egnet til plassbesparende belysning av trafikkveier, garasjer og plasser eller til belysningen av fasader og skilt.
- LED-lyskaster med kompakt aluminiumskabinett for usynlig montering, hvit.
- 50 W lyseffekt med 3000 K lysfarge (hvit).
- Veldig god ytelse med ca. 100 lm/W