


SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

El.nr.

66 008 79

GTIN nr.

4015120077050



Produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør.
Produktinformasjon	Kun til innendørs bruk.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Moneringsmål	Moneringslengde: 430 mm x Moneringsbredde: 155 mm x Innbyggingsdybde: 66 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	4

KABINETT	
Mål	lengde 388 mm x Bredde 148 mm x Høyde/dybde 223 mm
Vekt	682 g

Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	5 °C...+35 °C
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9016

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	24 - 230 V AC/DC
Innkoblingsstrøm	17,5 A / 208 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	sentral (sentralbatteri)
Automatisk selvttest	-

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Beskyttelse			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	66 520 37	Ballgitter for SLX- og ELX-serien, 260 mm høyt	4015120077296


SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

EL.nr.	GTIN nr.
66 008 79	4015120077050


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Montering			
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	66 520 62	Rørpendelsett for SLX- og ELX-serien	4015120078316
SLX/ELX WALL BRACKET 110	66 520 40	Veggmonteringsvinkel for SLX- og ELX-serien, 110 mm lengde	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	66 520 39	Ramme for innfelling for SLX- og ELX-serien, monteringshullmål 430 x 155 mm	4015120077234
Symbol			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	66 520 63	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	66 520 64	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	66 520 65	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	66 520 66	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	66 520 67	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	66 520 21	Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	66 520 23	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	66 520 24	Tosidig piktogramskive med 32 m leseavstand	4015120032530

Målskisse



Koblingsskjema



Standarddrift med valgfri seriekobling av annen nødbelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Rømningsveimerking for tilkobling til sentral strømforsyning/strømforsyningssystemer uten avbrudd
- Leseavstander 32 m iht. DIN EN 1838
- Selvttest av lyskilden med farget statusvisning
- Innstikksklemme med gjennomkablingsfunksjon
- Allsidige monteringsformer gjennom omfangsrikt tilbehør (medfølger ikke)
- Kabinett av UV-stabilisert polykarbonat
- Piktogramskive (display) er ikke inkludert i leveransen. Bestilles under tilbehør