


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

EL.nr.

30 006 12

GTIN nr.

4015120031649



Produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødlysfunksjonene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsstilbehør
- Piktogramskiven må bestilles separat
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest
 - Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)
- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert LiFePO4-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium

Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Rømningskiltbelysning
Leveranse	Inkludert piktogramskive og 5 piktogram (nede (på begge sider), høyre, venstre, tomgangssymbol) og LiFePO4 oppladbart batteri
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE, EAC
Garanti	5 år

FASTGJØRING	
Monteringstype	Pendel
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Moneringslengde: 360 mm x Moneringsbredde: 55 mm x Innbyggingsdybde: 605 mm,
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	7

KABINETT	
Mål	lengde 360 mm x Bredde 55 mm x Høyde/dybde 605 mm
Vekt	1820 g
Material	aluminium
Kapslingsgrad	IP40

Omgivelsestemperatur	0 °C...+40 °C
Farge	aluminium

ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringsystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	I
Merkespenning	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Strømforbruk	5 W

LYS	
Lysutstråling	direkte
Nominell effekt P	3 W

NØDBELYSNING	
Leseavstand	32 m
Piktogramhøyde	160 mm
Brenntid	3 h
Koblingstype	Permanent-/beredskapskobling
Tilførsel	desentral (enkeltbatteri)
Batteri	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladetid	min. 20 t
Automatisk selvtest	✓
Potensialfri kontakt	Feilmeldingskontakt (max. 24V / 2A)


SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

El.nr.	GTIN nr.
30 006 12	4015120031649


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Symbol			
SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE	30 006 19	Alternativ piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmaterieil.	4015120031700

Målskisse




Koblingsskjema



Standarddrift med fail-safe-kontakt og ekstern frakobling.

Koblingsskjema



Seriekobling med andre nødbelysninger.

Detaljert produktbeskrivelse

- Enkeltbatteri-nødbelysning med 3 t brenntid og 32 m leseavstand for pendelmontering med selvtest (SC) og Fail-Safe-kontakt (åpnes ved feil)
- Ekstra fjernstyringstilkobling (F+, F-) for deaktivering av nødbelysningene når bygningen ikke er i bruk
- Komplet med monteringsmateriell
- Piktogramskiven må bestilles separat
- Lyskilder medfølger, 28 LED-er
- Funksjonskontrollen og selvtestfunksjonen utløses på vanlig måte med testknappen eller komfortabelt med fjernkontrollen Mobil-SLi
 - Kontinuerlig ladingsovervåking
 - Automatisk, ukentlig funksjonstest og årlig driftsvarighetstest

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM

EL.nr.

30 006 12

GTIN nr.

4015120031649

- Visning av testresultatene med fargede LED-er (grønt/rødt)

- Permanent- og beredskapskobling
- Inkludert LiFePO4-batteri og polaritetsbeskyttet pluggtilkobling
- Tilkobling med innstikksklemmer
- Kabelinnføring ovenfra eller via monteringsbeslag (medfølger)
- Kabinett av overflatebehandlet aluminium