

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20

EL.nr. 33 007 82
GTIN nr. 4015120850073



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Vegg- og taklampe
Leveranse	2 stk. blindnagle, 2 stk. skrue
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garanti	3 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	3
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 95 mm, Ø 300 mm
Vekt	663 g
Material	stål
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Slagfasthet	IK07
Farge	hvit
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF

ON/OFF	220 - 240 V AC	LED 4000 K	CRI 82	Phi 1550 lm	140 lm/W	IP20

Produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge ca. 4000 K varmhvit
- Nullgjennomgangskobling for reléskårende kobling

Kapslingsklasse	I
Merkespenning	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	10,6 A / 123 µs
Forbruk i hvilemodus	0 W

LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	120 °
Unified Glare Rating	≤ 22
Flimrefaktor	< 3 %
Nominell effekt P	11 W
Lysstrøm	1550 lm
Lyseffekt	140 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	1 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	> 80
Levetid L70B10 ved 25 °C	90000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	95000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	30000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	30000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

ELLEN WCL 300 OP 1600 840 IP20


El.nr.

33 007 82


GTIN nr.

4015120850073


Målskisse



Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-rundlampe
- 12 W, lysfarge 4000 K nøytralhvitt
- Nullgjennomgangskobling for relésånende kobling
- Høy lyseffekt 100 lm/W
- Enkel forkabling over innstikkisklemme
- Rask installasjon takket være gjennomgående kabling