

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH

EL.nr.

30 007 85

GTIN nr.

4015120298981



ON/OFF	220 - 240 V AC/DC	LED 3000 K	CRI 80	Phi 900 lm	100 lm/W	UGR ≤ 25
IP20						

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 3000 K med mattdeksel (diffusor), 9W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet on/off, medfølger



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 40 mm, Ø 165 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Antall kontakter	3

KABINETT

Mål	Høyde/dybde 25 mm, Ø 180 mm
Vekt	545 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20 / IP44 i tak (innebygd)
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtype iht. IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Innkoblingsstrøm	2,8 A / 98 µs
Lekkasjestrøm	0,009 mA

LYS

Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	9 W
Lysstrøm	900 lm
Lyseffekt	100 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	3 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0


ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH

EL.nr. 30 007 85
GTIN nr. 4015120298981


Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
ELSA-2 RING 165	32 251 42	Adapting 165 for ELSA-serien	4015120300271
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992
Montering			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH	32 251 44	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 165-serien	4015120300882


Målskisse



Lysfordeling



Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-downlight, 9 W for innfelt takmontering
- Innfelt med matteksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 3000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 850 lm

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH

EL.nr.

30 007 85

GTIN nr.

4015120298981

- God lyskvalitet
- Svært høj systemeffektivitet
- Levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Kontrollenhet: on/off (medfølger)