

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH

EL.nr.

30 000 87

GTIN nr.

4015120299674



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Downlight
Produktinformasjon	Ikke dekk downlighten direkte med isolerende materiale.
Brukergrensesnitt	IR-fjernkontroll, DALI-Bus
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Tak
Moneringsmål	Innbyggingsdybde: 70 mm, Ø 225 mm
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	0,5 - 2,5 mm ²
Antall kontakter	5
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 60 mm, Ø 240 mm
Vekt	1270 g
Material	aluminium, pulverlakkert
Kapslingsgrad	IP20
Omgivelsestemperatur	-20 °C...+40 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9003
Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-10	650 °C
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	DALI
Kapslingsklasse	I

DALI	220 - 240 V AC/DC	LED 4000 K	CRI 80	Phi 1850 lm	97 lm/W	UGR ≤ 25
IP20		Ø 6 m				

Produktbeskrivelse

- LED-downlight, 4000K med mattdeksel (diffusor), 18W, for innfelt takmontering uten ytterligere tilbehør
- God lyskvalitet og systemytelse
- Kontrollenhet DALI, medfølger
- Integriert FLAT MINI DALI-tilstedeværelsesdetektor med 360°
- detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 6 m i diameter ved en monteringshøyde på 2.5 m (maksimal monteringshøyde 3 m) til bruk i mindre rom og gjennomgangsrområder med lite eller intet dagslysinnfall
- Krever en ekstern DALI-spenningsforsyning for drift
- Ideell som SLAVE-lampeutvidelse for en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- integriert tilstedeværelsesdetektor

Merkespenning	220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Forbruk i hvilemodus	< 0,5 W

LYS	
Diffusor	opal
Lysutstråling	direkte
Strålingsvinkel	110 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flimrefaktor	0 %
Nominell effekt P	19 W
Lysstrøm	1850 lm
Lyseffekt	97 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Fargetoleranse	2 SDCM
Color Quality Scale (fargekvalitetsskala)	>80
Levetid L70B10 ved 25 °C	60000 h
Levetid L70B50 ved 25 °C	60000 h
Levetid L80B10 ved 25 °C	40000 h
Levetid L80B50 ved 25 °C	40000 h
Levetid L90B10 ved 25 °C	20000 h
Levetid L90B50 ved 25 °C	20000 h
Fotobiologisk sikkerhet	RG0

SENSORER	
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 6 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 3 m
Registreringsrekkevidde tilstedeværelsesområde	Ø 2,5 m

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH

El.nr. 30 000 87
GTIN nr. 4015120299674

Detekteringsområde	28 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved hjelp av medfølgende linsemaske som skjæres til
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	3 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	100 – 1000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1

Fabrikkinnstilling

GENERELT	
Følsomhet	100 %
Orienteringslys PÅ	✓
Orienteringslys lysstyrkeavhengig	✓
Orienteringslys koblingsterskel	500 lx
Innkoblingsverdi lysytelse	10 %

Bryterinngang HVAC	–
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering, Dimming
Koblingsutgang	Bus-system
Impulsbryterinngang	–
Impulsfunksjon	–
Tidsforsinket utkobling	60 s...240 min (justerbar i trinn)
Orienteringslys	10 – 40 % lyseffekt
Tidsforsinket utkobling orienteringslys	60 s...240 min



KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Kanal	C1 Belysning
Driftsmodus	Helautomatisk
Nominell lysverdi/koblingsterskel	500 lx
Tidsforsinket utkobling	5 min
Orienteringslys lysytelse	10 %
Varighet utkoblingsvarsel	300 s

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Adapter			
ELSA-2 RING 225	32 251 41	Adapting 225 for ELSA-serien	4015120300264
Elektrisk tilbehør			
JUNCTION BOX 5-POLE BK	30 001 14	Universell tilkoblingsboks, svart, 5-polet, 2,5 mm ²	4015120430992
POWER SUPPLY 200mA DALI	45 533 66	Nettadapter med 200mA for strømforsyning til DALI-enheter eller DALI-styringsmoduler uten egen strømforsyning	4015120430008
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	14 370 41	IR-fjernkontroll for DALI tilstedeværelses- og bevegesdetektorer	4015120425899
Montering			
ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH	32 251 45	Ramme for utenpåliggende montering for ELSA-2 225-serien	4015120300899

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH

EL.nr. 30 000 87
GTIN nr. 4015120299674

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 6 m
		■ Frontal (B)	Ø 3 m
		■ Tilstedeværelsesområde (C)	Ø 2,5 m

Lysfordeling	Koblingsskjema		
Standarddrift			

Detaljert produktbeskrivelse

- LED-downlight, 18 W for innfelt takmontering
- Innfelt med mattdeksel (diffusor)
- Kvalitetshus, lampefatning av aluminium, hvitt pulverbelegg (RAL 9003)
- Kan innfelles i tak uten ytterligere tilbehør
- Fargetemperatur: 4000 K med svært lav fargetoleranse
- Lysstrøm: 1750 lm
- Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C: 40000 h
- Kontrollenhet: on/off (medfølger)
- Integreert FLAT MINI DALI -tilstedeværelsesdetektor med 360°
- detekteringsområde
- Rekkevidde på opptil 6 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 2.5 m
- Automatisk lysstyring ved hjelp av DALI elektroniske forkoblinger til et konstant lysstyrkenivå avhengig av tilstedeværelse og dagslys (med DALI-utgang)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll Detektoren kan brukes hel- og halvautomatisk
- Lyseffekten reduseres når den tidsforsinkede utkoblingen er avsluttet og fungerer som orienteringslys i korridorer og gjennomgangsområder
- Krever en ekstern DALI-spenningsforsyning for drift
- Ideell som SLAVE-lampeutvidelse for en ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD PS DALI WH