

RC 230i UC

EL.nr.

14 368 13

GTIN nr.

4015120015649



Ø 40 m	230°	12-36 V ~ 12-36 V ~	IP54	1 CH	
--------	------	------------------------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **230° detekteringsområde** og stor rekkevidde
- 360° krypesikring gir en dekkende detektering, kan slås av med fjernkontroll
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi.

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Praktisk festebrakett
- Krypesikring
- Enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app



Tekniske data

GENERELT

Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektor
Leveranse	inkludert linsemaske
Produktinformasjon	Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Bruker grensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll med blue mode-teknologi
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år

FASTGJØRING

Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Tak / vegg
Tilkoblingstype	Innstikksklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 – 2,5 mm ²

KABINETT

Mål	lengde 135 mm x Bredde 78 mm x Høyde/dybde 105 mm
Vekt	314 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP54
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 – 95 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010

ELEKTRISK UTFØRELSE

Styringssystem	12 – 36 V UC
Kapslingsklasse	III
Merkespenning	12 – 24 V AC/DC

Strømforbruk	0,3 W
--------------	-------

SENSORER

Deteksjonsvinkel	230° (2 x 115° kan stilles inn separat) og 360° krypesikring
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 40 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 16 m
Registreringsrekkevidde krypesikring	Ø 6 m
Detekteringsområde	opp til 804 m ²
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	4 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	2 – 2500 lx

KANALER (BELYSNING / HVAC)

Antall lyskanaler	1
Bryterinnang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinnang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	5 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinnang	-
Impulsfunksjon	✓
Tidsforsinket utkobling	15 s...30 min (justerbar i trinn)

RC 230i UC



El.nr.	GTIN nr.
14 368 13	4015120015649

Fabrikkinnstilling

GENERELT		Driftsmodus	
Følsomhet	100 %	Nominell lysverdi/koblingsterskel	Helautomatisk
KANALER (BELYSNING / HVAC)		Tidsforsinket utkobling	10 lx
Kanal	C1 Belysning	2 min	

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
RC REMOTE CONTROL	14 368 20	IR-fjernkontroll for RC-serien	4015120016004
REMOTE CONTROL USER	14 368 21	IR-fjernkontroll for sluttbrukere	4015120016011
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektforvaltning	4015120425356
Montering			
RC EDGE MOUNTING WH	14 368 22	Hjørnesokkel for RC-serien, hvit	4015120016110

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		■ på tvers (A)	Ø 40 m
		■ Frontal (B)	Ø 16 m
		■ Kryp sikring (C)	Ø 6 m

RC 230i UC


El.nr.

14 368 13

GTIN nr.

4015120015649

Koblingsskjema



Standarddrift

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **230° detekteringsområde** og stor rekkevidde
- 360° krypesikring gir en dekkende detektering, kan slås av med fjernkontroll
- Kan programmeres med fjernkontroll, f.eks. konstantlys PÅ/AV og funksjon for automatisk innlesing av den aktuelle lysverdien
- Fast integrert standardprogram sørger for øyeblikkelig driftsberedskap
- Enkel programmering med fjernkontroll med blue mode-teknologi.
- Feilbetjening unngås ved hjelp av en integrert omskifter for testfunksjon/fjernstyring/potensiometerinnstilling
- Praktisk montering med festebrakett
- Dobbel membrankabelinnføring
- Skjult tilkoblingsbrakett og god plass til kabler
- Rekkeviddetilpasning av sensoren med ekstra fokus-LED som innstillingshjelp
- Innfellbare innstillingselementer forhindrer at parametrene justeres utilsiktet
- Vegg- eller takmontering er mulig uten tilbehør, ved hjelp av rotasjonsleddet
- Avskjerming av enkelte områder ved hjelp av medfølgende kappe (individuell tilskjæring)
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør