

MD-W 200i svart

EL.nr.

14 368 90

GTIN nr.

4015120041020



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer, IR-fjernkontroll
Fjernstyrt	✓
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 55 mm, Ø110 mm
Vekt	190 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP55
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	800 A / 200 µs

Ø 20 m	200°	ON/OFF	IP55	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **200° detekteringsområde** med moderne design
- Farget utforming med kapper i tilbehøret
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt)
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsbereidskap

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Praktisk festebrakett

Strømforbruk	0,3 W
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	200° (2 x 100° kan stilles inn separat)
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 20 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 10 m
Detekteringsområde	opp til 175 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk med innvendig linsedeksel
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	2,5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	2 - 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	-
Impulsfunksjon	✓

MD-W 200i svart

El.nr.	GTIN nr.
14 368 90	4015120041020

Tidsforsinket utkobling	15 s...16 min (justerbar i trinn)
-------------------------	-----------------------------------

Fabrikkinnstilling

GENERELT

Følsomhet	100 %
-----------	-------

KANALER (BELYSNING / HVAC)


Kanal	C1
-------	----

Driftsmodus	Lys PÅ
Nominell lysverdi/koblingsterskel	10 lx
Tidsforsinket utkobling	2 min


Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Fjernkontroll			
ESY-Pen	14 372 11	ESY-Pen og ESY-appen, en duo for alt: (1) konfigurering, (2) fjernstyring (3), lysmåling, (4) prosjektfølgning	4015120425356
REMOTE CONTROL USER	14 368 21	IR-fjernkontroll for sluttbrukere	4015120016011
Kapsling			
MD-W COVER WH	14 368 93	Kappe for MD-W-serien, hvit	4015120041099
MD-W COVER SR	14 368 88	Kappe for MD-W-serien, sølv	4015120041129

Målskisse



Detekteringsområder



Registreringsrekkevidde

■ på tvers (A)	Ø 20 m
■ Frontal (B)	Ø 10 m

MD-W 200i svart


EL.nr.

14 368 90

GTIN nr.


4015120041020

Koblingsskjema




Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 8 apparater.

Koblingsskjema




Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording og elektroniske forkoblinger) kan det være nødvendig med et RC-filter (A).

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Koblingsskjema



Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering.

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **200° detekteringsområde** med moderne design
- Farget utforming med kapper i tilbehøret
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt), spesielt egnet til inn- og utkobling av kapasitiv last som for eksempel elektroniske forkoblinger, parallellkompenserte lysrør, kompaktlysør og energisparelamper
- Fast installert standardprogram for øyeblikkelig driftsberedskap
- Kan programmeres med fjernkontroll, f.eks. konstantlys PÅ/AV og funksjon for automatisk innlesing av den aktuelle lysverdien
- Praktisk montering med festebrakett
- Kompatibel med mange europeiske innfellingsbokser (enhetsskrueavstand 60 mm)
- Dobbel membrankabelinnføring
- Kabelinnføringer, velg mellom plassering oppe, nede eller på baksiden
- Distansestykke for utenpåliggende kabelinntak i hvitt
- Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder
- Sensorens rekkevidde tilpasses med det justerbare innvendige linsedekset
- Skjulte innstillingselementer forhindrer at parametrene justeres utilsiktet

- For veggmontering
- Avskjerming av enkelte områder ved hjelp av medfølgende kappe (individuell tilskjæring)