

MD 120 brun

EL.nr.

14 368 28

GTIN nr.

4015120025228



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 102 mm x Bredde 74 mm x Høyde/dybde 81 mm
Vekt	184 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	brun, tilsvarende RAL 8017
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	30 A / 20 ms

r 12 m	120°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **120° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Praktisk festebrakett
- Nullgjennomgangsrelé

Strømforbruk	0,5 W
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	120°, sensoren kan dreies horisontalt +/- 90°
Registreringsrekkevidde diagonal	12 m
Registreringsrekkevidde rett	5 m
Detekteringsområde	opp til 151 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved å bøye bevegelsesdetektorkulen, maks. 80°
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	2,5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	-

MD 120 brun



El.nr.	GTIN nr.		
14 368 28	4015120025228		
Impulsfunksjon	-	Tidsforsinket utkobling	10 s...15 min (justerbar i trinn)



Fabrikkinnstilling

GENERELT		KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Følsomhet	100 %	Kanal	C1 Belysning
		Driftsmodus	Helautomatisk

Tilbehør

Produkt navn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	12 m
		Frontal (B)	5 m

Koblingsskjema	Koblingsskjema
	

Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 8 apparater.

Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med en slukkekrete (A)

MD 120 brun


El.nr.

14 368 28

GTIN nr.

4015120025228

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **120° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Praktisk montering med festebrakett for en enkel og rask montering
- Dobbel membrankabelinnføring
- Tilkoblingsbrakett med god plass til kabler. Velg mellom kabelinnføring ovenfra, nedenfra eller bakover
- Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes
- Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden for reléer og lyskilder i elektroniske forkoblinger (f. eks. fluorescerende lamper, LED) gjennom skånende styring i nullspenning
- For veggmontering
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør