

MD 200 svart

EL.nr.

14 368 32

GTIN nr.

4015120025334



Tekniske data

GENERELT	
Apparatkategorier	Tilstedeværelsesdetektor
Produktinformasjon	Vær oppmerksom på Erklæring vernebryter i nedlastingsområdet for produktet Intens sollys over lengre tid kan endre fargenyansen.
Brukergrensesnitt	Potensiometer
Fjernstyrt	-
Samsvar	CE-merket, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 år
FASTGJØRING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Monteringssted	Vegg
Tilkoblingstype	Innstikkisklemme
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt	1,5 - 2,5 mm ²
KABINETT	
Mål	lengde 102 mm x Bredde 74 mm x Høyde/dybde 81 mm
Vekt	196 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP44
Omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farge	svart, tilsvarende RAL 9005
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 V ~ / 50 Hz
Innkoblingsstrøm	30 A / 20 ms

Ø 20 m	200°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **200° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør

Tilbyr spesielle produktfunksjoner som:

- Praktisk festebrakett
- Nullgjennomgangsrelé

Strømforbruk	0,5 W
SENSORER	
Deteksjonsvinkel	200°, sensoren kan dreies horisontalt +/- 90°
Registreringsrekkevidde diagonal	Ø 20 m
Registreringsrekkevidde rett	Ø 10 m
Detekteringsområde	opp til 175 m ²
Rekkeviddejustering	mekanisk ved å bøye bevegelsesdetektorkulen, maks. 60°
Anbef. Monteringshøyde	2,5 m
Maks. Monteringshøyde	2,5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	10 - 2000 lx
KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Antall lyskanaler	1
Bryterinngang HVAC	-
Antall detektorer som kan parallellkobles	8
Slaveinngang	-
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst»	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt":	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funksjon	Regulering
Brytereffekt	230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Koblingsutgang	lukker / potensialbelagt
Impulsbryterinngang	-

MD 200 svart



El.nr.	GTIN nr.		
14 368 32	4015120025334		
Impulsfunksjon	-	Tidsforsinket utkobling	10 s...15 min (justerbar i trinn)

Fabrikkinnstilling

GENERELT		KANALER (BELYSNING / HVAC)	
Følsomhet	100 %	Kanal	C1 Belysning
		Driftsmodus	Helautomatisk

Tilbehør

Produktnavn	El.nr.	Teknisk beskrivelse	GTIN nr.
Elektrisk tilbehør			
FILTER 230 V	14 368 98	Filter for støydemping av induktiv last, som f.eks. relé, jording, lysrør og transformatorer	4015120426988
Montering			
MD EDGE MOUNTING BK	14 368 35	Hjørnesokkel for MD-serien, svart	4015120025532

Målskisse	Detekteringsområder	Registreringsrekkevidde	
		på tvers (A)	Ø 20 m
		Frontal (B)	Ø 10 m

MD 200 svart


El.nr.

14 368 32

GTIN nr.


4015120025334

Koblingsskjema




Standarddrift med valgfri parallellkobling av maks. 8 apparater.

Koblingsskjema



Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det være nødvendig med en slukkekrete (A)

Koblingsskjema



Standarddrift med automatisk kobling av trappebelysning.

Detaljert produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med **200° detekteringsområde** Gjør det enkelt å slå belysningen av og på
- Praktisk montering med festebrakett for en enkel og rask montering
- Dobbel membrankabelinnføring
- Tilkoblingsbrakett med god plass til kabler. Velg mellom kabelinnføring ovenfra, nedenfra eller bakover
- Medfølgende innstikksklemme for gjennomføring av jordleder
- Tilpasning av detektering og rekkevidde ved hjelp av kuleleddteknikk som kan dreies og vippes
- Nullgjennomgangsbryter: Forlengelse av levetiden for reléer og lyskilder i elektroniske forkoblinger (f. eks. fluorescerende lamper, LED) gjennom skånende styring i nullspenning
- For veggmontering
- Spesialbrakett for montering i innerhjørner og på ytterhjørner som tilbehør