



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Lyskildefarge	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Optisk type	940 nøytralhvit
Driver inkludert	Ja	Armatur lysstråle spredning	Spredningsvinkel 120°
Verditrapp	Effekt	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	120°
Sikkerhetsenheter	SC [Sikkerhetskabel]	Total harmonisk forvrengning	25
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	5 000 lm	Inngangsspenning	20 %
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	111 lm/W	Line Frequency	220 til 240 V
Mettet rød (R9)	>50	Startstrøm	50 or 60 Hz
Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K	Innløpstid	17,2 A
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90	Effektforbruk	0,29 ms
Flimmerverdi (PstLM)	1	Effektfaktor (brøk)	45 W
Stroboskopisk effekt	0,4	Tilkobling	0.9
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)	Kabel	Push-in-kobling, 2-pols
			To kabler, 0,15 m, med kontakt, 2-pols

CoreLine Panel gen6

Antall produkter på MCB på 16 A type B	20
--	----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	−10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	78 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	78 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	5 år

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
----------------------	--

Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
Full EOC	872016973523199
Lokal kodebeskrivelse	3307187
Bestillingskode	911401891685
Materialenr. (12NC)	911401891685
Lokal bestillingskode	3307187
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	2,900 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169735231
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169735385

CoreLine Panel gen6

Målskisse

