

FDV: 1204115



Produkt:	Kobl.klemme 2x50mm² Al/Cu G/G
EI-nummer:	1204115
GTIN:	4018841987240
Fabrikat:	FTG GmbH
ETIM-klasse:	EC001283
Blokknummer:	100302
Leverandørens varegruppe:	1210 - Klemmer

Teknisk beskrivelse

Koblingsklemme 2x50mm² Al/Cu gul/grønn for kobling av aluminium og kobberledere. Monteres på DIN-skinne.
Tilkoblingstverrsnitt fra 1,5mm² til 50mm². Godkjent opptil 1000V AC/DC. IP 20.

Mål

Dybde (mm)	49.0
Bredde (mm)	30.0
Høyde/diameter (mm)	43.0
Vekt (g)	63.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse	2 - 35 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet	2 - 50 Kvadratmillimeter
Merkestrøm In	160 Ampère
Merkespenning	1000 Volt
Tilkoblingstype 1	Skrukobling
Tilkoblingstype 2	Skrukobling
Tilkoblingsposisjon	Sidelengs
Antall poler	1
Antall klemmer pr. pol	4
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp	Andre
Driftstemperaturområde	
Bredde/nettmåling	30 Millimeter
Vertikalt mål for monteringsplatens utside	49 Millimeter
Parallelt mål for monteringsplatens utside	43 Millimeter
Eksplosjonssikker utførelse	Nei
Ex e	

Terminalplate nødvendig Nei
Farge Grønn-gul
Med integrert gjennomføringsflens Nei
Tykkelse på monteringsplate

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering