



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva Styl
Serie	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Bryter
Antall brytere	1
Bryterfunksjon	Mellom
Fargetone	Grå (RAL 7016)

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Teknologi	Mekanisk
Montering av enhet	Overflate
Aktuator	Rocker
Lasttype	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	SEBS ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) Messing
Merkestrøm	10 AX
Avmantlings lengde	13 mm
Kabelinngang	Easy valve access diameter: 6...20 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for Stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm² for Mangetrådet kabel(er) 1,5...2,5 mm² for Fleksibel kabel(er)
Festemetode	Med skruer
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Bredde	76 mm
Høyde	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Dybde	64 mm
Dybde	64 mm

Miljø

Godkjenninger	CE AENOR EAC NF
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standarder	EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,600 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm
Package 1 Weight	126,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,346 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,812 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------