



Teknisk informasjon

Produktspekter	Mureva Styl
Serie	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Antall brytere	1
Fargetone	Grå (RAL 7016)

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Teknologi	Mekanisk
Montering av enhet	Overflate
Aktuator	Rocker
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	SEBS ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) Messing
Merkestrøm	10 A
Avmantlings lengde	13 mm
Kabelinngang	Easy valve access diameter: 6...20 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for Stiv kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Mangetrådet kabel(er) 1,5...2,5 mm ² for Fleksibel kabel(er)
Festemetode	Med skruer
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Bredde	76 mm
Høyde	76 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Dybde	64 mm
Dybde	64 mm

Miljø

Godkjenninger	NF EAC CE AENOR
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standarder	EN 60669-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,600 cm
Pakke 1 Bredde	6,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,600 cm
Package 1 Weight	118,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	9,000 cm
Pakke 2 Bredde	17,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	1,280 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	8,505 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH free of SVHC	Yes
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------