



Teknisk informasjon

Serie	Mureva Styl
Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Fargetone	Antrasitt (RAL 7016)

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Antall uttak	1
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	Messing PC (polykarbonat) PP (polypropylen)
Festemetode	Med skruer
Maks tverrsnitt på klemme	1...2.5 mm ² for Stiv kabel(er) 1...2.5 mm ² for Mangetrådet kabel(er) 1...2.5 mm ² for Fleksibel kabel(er)
Avmantlings lengde	13 mm
Kabelinngang	Easy valve access diameter: 6...12 mm
Høyde	76 mm
Bredde	76 mm
Dybde	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Standard plugg	CEE 7/3
Tilkoblinger	Fjærklemmer

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Godkjenninger	EAC AENOR
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	130,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	16,000 cm
Pakke 2 Lengde	39,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,393 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	9,078 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
RoHS exemption information	Yes
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------