



Teknisk informasjon

Serie	Mureva Styl
Produktspekter	Mureva Styl
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Komplett produkt
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Uttak standardavvik	Schuko
Fargetone	Antrasitt (RAL 7016)

Komplementær

Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Merkestrøm	16 A
[Ue] merkespenning	250 V AC
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Materiale	PP (polypropylen) Messing PC (polykarbonat)
Festemetode	Med skruer
Maks tverrsnitt på klemme	1...2.5 mm ² for Stiv kabel(er) 1...2.5 mm ² for Mangetrådet kabel(er) 1...2.5 mm ² for Fleksibel kabel(er)
Avmantlings lengde	13 mm
Lengde	84 mm
Høyde	55 mm
Bredde	84 mm
Dybde	30 mm
Innbyggingsdybde	25 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Standard plugg	CEE 7/3
Tilkoblinger	Fjærklemmer

Miljø

Godkjenninger	AENOR EAC
IP-grad	IP55
IK beskyttelsesklasse	IK08
Flammehemming	Selvslukkende 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,500 cm
Package 1 Weight	125,300 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,340 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------