



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1338GR	3104053	GRAFITT	7016
1338B	3104052	SVART	9005

Generell informasjon

Type armatur	Stolpelys.
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdekningsmateriale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Pakning	Silikonpakning
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	AC integrert LED modul, PIR bevegelsesensor Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Armatur utstyrt med en PIR-bevegelsessensor, med en skumringsbryter og bevegelsesholdefunksjon. Programmert for: maksimal rekkevidde, lysetid 1 minutt, skumring 10lux.
Netto / Brutto vekt armatur	4,11kg / 4,84kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	88x23x13
Armaturmål [cm]	85x20x11
Ekstern kontroll	Czujnik ruchu PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	9,7W
Lumen ut	585lm
Armatur Lumen/Watt	60,3lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤0.5
Strobeeffekt (SVM)	≤
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	/ EPEL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	Ta max=+65°C
Inrush current	2,98A / 34,07µs
Tilbehør selges separat.	

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD