



CoreLine Panel gen6

RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Optisk type	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Armatur lysstråle spredning	Spredningsvinkel 90°
Driver inkludert	Ja	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Verditrapp	Effekt	Total harmonisk forvrengning	20 %
Sikkerhetsenheter	SC [Sikkerhetskabel]		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	5 000 lm	Inngangsspenning	220 til 240 V
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	132 lm/W	Line Frequency	50 or 60 Hz
Korrelerert fargetemperatur (nom)	4000 K	Startstrøm	26,8 A
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Innløpstid	0,264 ms
Flimmerverdi (PstLM)	1	Effektforbruk	38 W
Stroboskopisk effekt	0,4	Effektfaktor (brøk)	0,9
Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)	Tilkobling	Push-in-kobling, 4-pols
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Kabel	-

CoreLine Panel gen6

Antall produkter på MCB på 16 A type B	15
--	----

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke

Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig vekslings	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	872016974984999
Lokal kodebeskrivelse	3307162
Bestillingskode	911401800387
Materialenr. (12NC)	911401800387
Lokal bestillingskode	3307162
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	2,180 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169749849
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169750104

CoreLine Panel gen6

Målskisse

