

Powersource

1~3kVA online Rack UPS

Effektområde

1~3kVA

Online dobbel konvertering

Egenskaper

- Høy effektivitet opp til 96%.
- Utgang PF=1, høy lasttilpasning.
- Inngangsspenningsområde på 110~300VAC.
- Maks ladestrøm opp til 12A.



Model	SS001BR	SS001LR	SS002BR	SS002LR	SS003BR	SS003LR	
Rate Power	1kVA/1kW	1kVA/1kW	2kVA/2kW	2kVA/2kW	3kVA/3kW	3kVA/3kW	
Cold start	Standard utgang 50/60Hz						
Input voltage range	110~300VAC;100% load@176VAC~276VAC, 100%~50% power derating@110VAC~176VAC, 50% load@276VAC~300VAC						
Input power factor	≥0.99						
Frequency range	50/60±5Hz(default),±3Hz/±10Hz(settable)						
Output power factor	1.0						
Output	Rate voltage	220/230/240VAC, 200/208VAC(PF=0.9)					
	Load response	≤5% (0% - 100% -0% step load)					
	Recovery time	≤40ms (0% - 100% -0% step load)					
	Output THDu	≤2% , Linear load ; ≤ 5% non-linear load according to IEC62040-3					
Transfer time	Main to BAT	0					
	INV to BYP	4ms					
Efficiency (normal mode)	Max 96%						
Noise (1 meter)	43dB@<60%load, 47dB@>60%load		<50dB@<60%load,<55dB@>60%load		<50dB@<60%load,<55dB@>60%load		
Overload	Normal	102%~110%: 30mins, 110%~125%:10mins, 125%~150%: 30 seconds					
	Battery mode	102%~110%: 1min, 110%~125%: 10 seconds, 125%~150%:5 seconds					
	Bypass mode	<130%: long time, 130%~150%:10mins, 150%~180%:5 seconds					
Battery	Model	12VDC/7Ah	Depend on external battery	12VDC/7Ah	Depend on external battery	12VDC/9Ah	Depend on external battery
	Quantity	3		6		6	
	Max charging	1A	1-12A(settable)	1A	1-12A(settable)	1A	1-12A(settable)
	Rate voltage	36VDC		72VDC		72VDC	
Standard	EPO, RS232						
Option	SNMP card,AS400, USB, RS485, BMS by dry contact, Air filter						
Dimension ,W*D*H(mm)	440*440*86		440*580*86	440*440*86	440*580*86	440*440*86	
Weight (kg)	12.5	7	19	7	21	10	

Erklæring: Produktene vil fortsette å være innovative og optimaliserte, noe som kan føre til asynkroniserte oppdateringer av det faktiske produktet og reklamemateriell. Derfor er dette dokumentet kun for referanse.