

UC-TMF 6 - Merke for klemmer



0818140

El-nr.: 1265072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 80, tekstfelthøyde: 5,1 mm, tekstfeltbredde: 5,6 mm

Dine fordeler

- Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
- UniCard-merkeserien UC-TM ... har merker til produkter fra Phoenix Contact med flate skiltspor
- De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
- Flersifret merking er mulig
- Mattene har plass til funksjonstekster
- Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	0818140
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	10 Stk.
Rabattgruppe	31BBG2
Produktnøkkel	BG2117
Katalogside	Side 112 (C-3-2019)
GTIN	4046356134026
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	7,26 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	6,048 g
Tolltariffnummer	39269097
Opprinnelsesland	PL

UC-TMF 6 - Merke for klemmer



0818140

El-nr.: 1265072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Klemmemerker, ikke merket
Delingsmål	6,2 mm
Utførelse	flat

Status for vedlikehold av data

Artikkelrevisjon	06
------------------	----

Merking

Antall enkeltskilt	80
Antall enkeltskilt pr. linje	10
Merketeknologi	UV-LED-teknologi

Dimensjoner

Bredde	6 mm
Tekstfeltbredde	5,60 mm
Tekstfelthøyde	5,10 mm
Delingsmål	6,2 mm

Materialangivelser

RoHS-samsvar	ja
Farge	hvit (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V2
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Innholdsstoffer	silikon- og halogenfri

Miljø- og levetidsbetingelser

Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt

Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Test bestått

UV-fasthet

Testspesifikasjon	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse)
Resultat	Test bestått

UC-TMF 6 - Merke for klemmer



0818140

El-nr.: 1265072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>

Testvarighet	96 h
--------------	------

Viskebestandighet for påskriften

Testspesifikasjon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag)
Isopropanol [CAS No. 67-63-0]	Test bestått
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Test bestått
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1]	Test bestått

Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære

Testspesifikasjon	DIN 50018:2013-05
Resultat	Test bestått
Klima	AHT 1,0 S
Sykluser	2

Salttåketest

Testspesifikasjon	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultat	Test bestått

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 120 °C
Anbefalte lagringsbetingelser	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales.
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport)	23 °C
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport)	50 %

Standarder og bestemmelser

Viskebestandighet	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------	-----------------------------

Montering

Monteringstype	feste
----------------	-------

UC-TMF 6 - Merke for klemmer



0818140

El-nr.: 1265072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TMF 6 - Merke for klemmer



0818140

EI-nr.: 1265072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet	Ja, Ingen unntak
--	------------------

EU REACH SVHC

Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)	Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2024 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com