



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6

INFRARED CEILING INTEGRATION

DALI-2 SENSORS | DALI-2 tilstedeværelse og dagslyssensorer for automatisert lysstyring



Bruksområder

- Enkeltrom
- Møte-, lager- og pauserom
- Sanitærrområder

Produktfordeler

- Rask og enkel montering med fjærklemmer
- Gjennomføring med forhåndsmontert kabel med WAGO-kontakt
- Integrert DALI-buss strømforsyning (ingen nettilkobling nødvendig)
- Flere sensorer kan kobles til en DALI-linje
- Kan integreres i lys- og bygningssystemer som støtter DALI-2-sensorer
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES DALI lysstyringssystem

Produktfunksjoner

- DALI-2 sertifisert lys- og nærværssensor for takmontering
- Tilstedeværelsesdeteksjon via passivt IR-element
- Deteksjonshøyde opptil 3,7 m
- Funksjonsdisplay med LED
- Deteksjonsområde inntil 6 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	0,20 W
Nominell spenning	16 V
Strømtype	DC
Nettfrekvensen	0 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	83,00 mm
Bredde	83,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	83,00 mm
Høyde	32,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	32,00 mm
Diameter	83 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0.2...1.3 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	7...9 mm
Produktvekt	80,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	0...+40 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	0...+40 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
--------------------	---------------------------------

MULIGHETER






Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Maksimal installasjonshøyde	3,7 m
Max. presence detection area	6 m
Deteksjonsvinkel	360 °

Installasjons type	Takintegrering
--------------------	----------------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA / EAC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

NEDLASTNINGER



Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User Instruction / Safety Instructions	SENSOR DALI-2 LS-PD-6 IR CI
 Legal information	Legal Insert DALI COMPONENTS
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI
 Declarations Of Conformity UKCA	SENSOR DALI-2 LS-PD-4 IR CI

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075837621	Folding box 1	45 mm x 86 mm x 100 mm	100.00 g	0.39 dm ³
4058075837638	Shipping box 20	245 mm x 192 mm x 225 mm	2274.00 g	10.58 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.