

PRODUKTDATABLAD

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

DALI-2 SENSORS | DALI-2 tilstedeværelse og dagslyssensorer for automatisert lysstyring



Bruksområder

- Kompatibel med SENSOR DALI-2 LS-PD-8 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI

Produktfordeler


- Enkel takmontering med fjærklemmer
- Integrert kabelklemme

Produktfunksjoner

- Muliggjør overflatemontering eller innfelt takmontering
- Utenpåliggende montering: beskyttelsesklasse IP54
- Takintegrasjon: beskyttelsesklasse IP20

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	68,00 mm
Bredde	68,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	68.00 mm
Høyde	44,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	44.00 mm
Produktvekt	80,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
--------------	------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
--------------------	---------------------------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Installasjons type	Utenpåliggende montering

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	SENSOR CM KIT
	Declarations of conformity	SENSOR CM KIT

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075843905	Folding box 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm ³
4058075843912	Shipping box 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.