

FDV-dokument: Mikrofiberkabelrør i PE-HD



Produkt	Mikrofiberkabelrør av høy-densitets polyetylen (PE-HD) med innvendige langsgående riller. DL-rør for legging direkte i grøft og SUB-rør for inntrekking i varerør.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	Ekstrudert rør med innvendige riller, beregnet for blåsing av mikrofiberkabel. Beskyttelse for fiberoptisk kabel direkte i grøft (DL) eller i varerør (SUB).

Tekniske data:

Dimensjoner	Fra 7mm til og med 16mm ytre dimensjon. I ulike lengder avhengig av dimensjon og antall rør på trommel.
Materiale	Polyetylen nyvare med høy densitet (PEHD)
Farge	Rød, oransje, gul, grønn og blå. Andre farger kan produseres etter ordre.
Densitet	0,958 g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Flammepunkt ca. 250°C
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann dannes kun vann og karbondioksid. Unngå uansett inhalering.
Førstehjelp	Ved eventuelt ubehag, kontakt lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Lagres på trommel, fortrinnsvis under tak.
Montering	Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør. Direkte i grøft (DL) eller i varerør (SUB).



Miljøpåvirkning	Lav UV-påvirkning. Rørene kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.
------------------------	---

Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet rør erstattes av nytt produkt.
---------------------	---------------------------------------

Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes. Ved forbrenning dannes kun vann og karbondioksid.
---------------	---

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

