

FDV-dokument: Rørskjøt for fiberrør



Produkt	DL rørskjøt for fiberrør.
Produsent	SAB, System Group. Italia.
Anvendelse	For trygg skjøting av fiberrør.

Tekniske data:

Dimensjoner	20mm og 25mm
Materiale	Hoveddel: Polypropylen Pakning: Nitril gummi
Farge	Transparent og oransje.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
---------	---



Montering	Røret grades i enden. Mutter på mufte skrues ut, men skal ikke løses helt av. Marker innstikks lengden på røret. Røret føres inn til stoppekant. Mutteren strammes.
Miljøpåvirkning	UV stabilisert. Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
Avfall	Leveres gjenvinning.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

