

FDV-dokument: DV Korrugert bend, fleksibelt.



Produkt	Fleksibelt, korrugert bend, med skjøtemuffe. Korrugert yttervegg, glatt innervegg.
Produsent	Infraplast AS
Anvendelse	For retningsendring i rørgate.

Tekniske data:

Dimensjoner	50mm - 75mm med 1,5 meters lengde. 110mm, 125mm og 160mm med 2 meters lengde.
Materiale	PEHD ytterrør, PELD innerrør. Blanding mellom resirkulert og nytt materiale.
Farge	Rød
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Produktet er brennbart.
Helsefare	Inneholder ingen helsefarlige stoffer. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Fleksible bend, inkludert pakninger, beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima
---------	--



Montering	Bend kobles til rørdel med skjøtemuffe. Før montering skal bend og muffe kontrolleres og rengjøres. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse. Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet bend erstattes av nytt produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

