

FDV-dokument: Splittet isolasjonsrør



Produkt ID **EL NUMMER:** 28 007 93 **NRF NUMMER:** 3026358 **NOBB NUMMER:** 60557291
IP VARENUMMER: 3221-22SO

Produkt Splittet isolasjonsrør for bardun

Produsent Industriplast AS, Follese

Anvendelse Benyttes til isolering av bardun hvor det er krav om frisone.

Tekniske data:

Dimensjoner 22/18 mm åpnet – ca. 17,5/13,5 mm lukket. 3,05M

Materiale PE (polyetylen) med UV stabilisator

Farge Sort

Densitet 0,96 g/cm³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Produktet er brennbart. Flammepunkt 300°C.

Helsefare Inneholder ingen helsefarlige stoffer, men ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig.
Unngå inhalering av røyk.
Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

Førstehjelp Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring Lagres på jevnt underlag, og fortrinnsvis under tak.



Montering	Åpne opp isolasjonsrøret i den ene enden. Benytt eget tilpasset verktøy, f.eks. et emne av en stang eller et rør, med mål som minst tilsvarer diameter på kabelen som skal isoleres. Emnet føres langs spalten i røret etter hvert som kabelen føres inn i røret.
Miljøpåvirkning	UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.
Service	Er ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet isolasjonsrør erstattes med nytt produkt.
Avfall	PE materiale kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

