

## FDV-dokument: Muffe for korrugerte rør



|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Produkt    | PE (polyetylen) skjøtemuffe for korrugerte rør |
| Produsent  | Airgama Srl, Italia                            |
| Anvendelse | Brukes til skjøting/kobling av korrugerte rør  |

### Tekniske data:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dimensjoner | 50mm, 75mm, 110mm, 125mm og 160mm |
| Materiale   | PE (polyetylen)                   |
| Farge       | Sort                              |
| Densitet    | 0,96g/cm <sup>3</sup>             |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare   | Produktet er brennbart.                                                                                                                                                                        |
| Helsefare   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk<br>Symptomer: Svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| Førstehjelp | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.                                                                                                                                        |

### Service- og vedlikeholds instruks:

|           |                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring   | Oppbevares i originalforpakning, og fortrinnsvis under tak.                                                                            |
| Montering | Muffen rengjøres, kontrolleres visuelt og tres på enden av kabelrør.<br>Forøvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør. |



|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljøpåvirkning</b> | UV bestråling: Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.<br><br>Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. |
| <b>Service</b>         | Ikke påkrevd.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Reservedeler</b>    | Skadet muffe erstattes av nytt produkt.                                                                                                                                                                         |
| <b>Avfall</b>          | Materialet kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling eller brennes.                                                                                                                                               |

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

