

PRODUKTDATABLAD

DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 GR

DAMP PROOF COMPACT GEN 1 | Damp-Proof armatur, gjennomkoblet (L, N, E)

Bruksområder

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktfordeler

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkel tilgang til elektriske terminaler takket være endehetter med vri-og-lås-mekanisme
- Verktøyfri tilkobling takket være trykknapp-tilkobling
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 120 lm/W
- Beskyttelsestype: IP66
- Spredningsvinkel: 120°
- Gjennomkabling 3x1.5mm² allerede installert



– Armaturhus i polykarbonat


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	31,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	170 mA
Startstrøm	13 A
Startsstrøm tid T _{h50}	140 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	46
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	36
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	59
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	20 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	3500 lm
Lysutbytte	115 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	≤ 1
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤ 0.9
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °



DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66



Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
-----------------------------	--------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-35...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Dimbar	Nei
Monteringstype	Nedhengt/Overflate
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	555 mA
--------------	--------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / TÜV SÜD / EAC / RoHS / EPD
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei
EPD	LEDV-00003-V01.01-EN

Utstyr/tilbehør

- Klemmer av rustfritt stål med sikkerhetsskruer inkludert
- Monteringstilbehør inkludert (opphengskit, tyverisikringskit)

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	UI_DP COMPACT
	Legal information	LS Insert DP COMPACT
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	DP COMPACT
	Declarations Of Conformity UKCA	DP Compact 1500 GR IP66
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES file (IES)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	LDT file (Eulumdat)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	ULD file (DIALux)	DP COMPACT 1500 31W 3000K GR IP66
	ROLF file (RELUX)	DP COMPACT 1500 31W 3000K IP66 GR
	UGR file (UGR table)	DP Compact 1500 31W 3000K IP66 GR
	UGR file (UGR table)	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	LDC typ cone	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
	LDC typ polar	DP Compact 1500 31W 3000K GR IP66
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM_Revit_3D	Damp Proof Compact G1
	CAD_STEP_3D	DP COMP 1500






LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075424265	Folding box 1	72 mm x 1,619 mm x 90 mm	1540.00 g	10.49 dm³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075424272	Shipping box 6	1,640 mm x 200 mm x 240 mm	9855.00 g	78.72 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.