

Nippel knekkbeskyttelse ESKVS-P 25 LG

Varemerke:	Wiska
Produktnummer:	320020
El-nummer:	1204255
GTIN:	4007686290585



PRODUKTBESKRIVELSE

Nippel knekkbeskyttelse ESKVS-P 25 lys grå

SPRINT® kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid 6.6 for innendørs og utendørs bruk. Spesiell kapselmutter med sprøytetøpt anti-knekkspiral for bruk i forbindelse med ikke-stasjonære kabler. Optimal tetting og strekkavlastning takket være spesielt WISKA lamellsystem med forstørrede kontaktflater og stort tetningsareal. Tetning til huset i størrelsene M12 til M32 med sprøytetøpt tetningsleppe, størrelsene M40 til M63 med koblingsgjengetetningsring. Alle tetninger er laget av EPDM og kjennetegnes av utmerket motstand mot vann, ozon, UV-stråling og kjemikalier. Den selvlåsende kappemuttergjengen gir optimal vibrasjonsbeskyttelse og beskyttelse mot overstrømming av kappemutteren. SPRINT®-systemet tilbyr et omfattende utvalg av tilbehør for spesielle bruksområder.

LOGISTIKK DATA

Grunnprodukt

Høyde:	110 mm
Bredde:	26 mm
Lengde:	26 mm
Vekt pr. stk:	19 g

TEKNISK INFORMASJON

Nipler

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	25
Gjengestigning	29 Millimeter
For kabeldiameter fra/til	9 - 17 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Bøyebeskyttelse	Ja
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multippel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Eksplasjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei
Trykkkompenserende	Nei